

Grandstream HT286 bramka VoIP 1-linia



Grandstream HT286 bramka VoIP 1-linia

Manufacturer : Grandstream

Grandstream HT286 to najprostsza bramka VoIP w standardzie SIP. Pozwala przy pomocy zwykłego aparatu telefonicznego odbywać rozmowy przez internet całkowicie bez użycia komputera stacjonarnego. Pomimo niskiej ceny dzięki zaawansowanemu procesorowi DSP zapewnia dobrą jakość rozmów i dużą funkcjonalność. HT286 dzięki swoim małym wymiarom doskonale także nadaje się do zabrania w podróż służbową.

Dane techniczne:

protokół VoIP - SIP 2.0

liczba linii VoIP - 1

port FXS/eth - 1/1

kodeki - ITU G.711 G.722 G.723 G.726 G.728 G.729, iLBC - Internet
Low Bitrate Vocoder

działanie za NAT-em - funkcja NAT traversal via STUN & symetric RTP

funkcje telefoniczne: identyfikacja nr dzwoniacego, polaczenia konferencyjne

zarzadzanie: www lub menu glosowe (IVR)

mozliwosc zdalnego upgradu oprogramowania i ustawien przez TFTP/HTTP

wsparcie dla QoS Layer 2/3

wymiary: 56x28x90mm

waga netto 300g
